



COLLINGWOOD
LIGHTING

04 816 816 10
collingwoodlighting.com/FR

/collingwoodlightingfrance

/collingwoodFR

collingwoodlightingfrance

FL05

Projecteur à couleurs LED commutables 50W

CARACTÉRISTIQUES

IK	IK07
IP	IP65
Couleur LED	Couleur commutable
Orientable	180°
Angle de rotation	360°
UGR	UGR 14
Détecteur	Version avec détecteur infrarouge (PIR) disponible
Dimmable	Non
Entrée	220-240V 50/60Hz
Durée de vie	50 000h (L70 B50)

INSTALLATION

Volume SDB	Hors volume
Courant d'appel	28A 13µs
Matériaux	Aluminium moulé peint en noir
Poids	1220g (version standard) 1250g (version PIR)
Température ambiante maximale	-40 à +40°C
Classe	1

PHOTOMÉTRIE @ 25 °C

Références	Finition	Attributs	Puissance	Couleur	Faisceaux	lm	lm/W	lx @ 1m
FL05BXCS	Noir	Sans détecteur	50W	3000K	120°	5000	100	2230
FL05BXCS	Noir	Sans détecteur	50W	4000K	120°	5600	112	2449
FL05BXCS	Noir	Sans détecteur	50W	6500K	120°	5100	102	2230
FL05BPCS	Noir	Avec détecteur	50W	3000K	120°	5000	100	2230
FL05BPCS	Noir	Avec détecteur	50W	4000K	120°	5600	112	2449
FL05BPCS	Noir	Avec détecteur	50W	6500K	120°	5100	102	2230

CÂBLAGE

Câble	1m de H05RN-F 3x1mm ² 300/500V Ø7mm
Type de câblage	Parallèle

ACCESSOIRES

JB5	Boîte de connexion étanche siliconée (Parallèle)	Vendue séparément
WC59	Connecteur rapide étanche	Vendu séparément

GARANTIE

5 ans de garantie prolongée disponible
3 ans pour les versions avec détecteur

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

3 températures de couleurs LED dans 1 seul produit

IP65 pour une protection maximale contre la pluie

Rendement lumineux élevé jusqu'à 112lm/W pour réduire la consommation d'énergie

Support circulaire amovible pour faciliter l'installation

Orientable jusqu'à 360° et ajustable à 180°

Fourni avec 1m de câble

Recouvert d'une peinture résistante au brouillard salin et fourni avec des vis en inox 316 pour une utilisation dans les zones côtières.

Faisceau de 120° pour un éclairage extensif et homogène

Efficacité énergétique de la source lumineuse :



Faisceaux: C0/C180 C90/C270

