



**COLLINGWOOD**  
LIGHTING

04 816 816 10  
collingwoodlighting.com/FR

/collingwoodlightingfrance

/collingwoodFR

collingwoodlightingfrance

## GL019 Opaque

Mini encastré de balisage de 1W avec verre opaque

### CARACTÉRISTIQUES

IK	IK07
IP	IP68
Couleur LED	Couleur fixe
Résistance piéton	Oui / Verre renforcé de 5mm
Entrée	350mA / 700mA
Durée de vie	70 000h (L70, B10)
IRC	>80Ra
SDCM	3SDCM

### INSTALLATION

Diamètre d'encastrement	33mm
Volume SDB	0
Efficacité	DRIVER DEPENDANT
Matériaux	Inox 316
Poids	196g
Température ambiante maximale	50°C
Classe	3

### GARANTIE

7 ans de garantie prolongée disponible

### CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

Verre opaque pour adoucir l'intensité lumineuse

Câble résistant pour une utilisation en extérieur

Faible profondeur de 41mm pour une installation facile

Choix de finitions en inox 316 ou en aluminium anodisé noir

### PHOTOMÉTRIE @ 25 °C

Références	Puissance	Couleur	Faisceaux	lm	lm/W	lx @ 1m
GL019DC0F40	1W	4000K	100°	13	13	5
GL019DC0F30	1W	3000K	100°	11	11	4
GL019DC0F27	1W	2700K	100°	10	10	4
GL019BC0F27	1W (350mA) 2W (700mA)	2700K	100°	10	10	4
GL019BC0F30	1W (350mA) 2W (700mA)	3000K	100°	11	11	4
GL019BC0F40	1W (350mA) 2W (700mA)	4000K	100°	13	13	5

### CÂBLAGE

Câble	1 mètre de câble H05RN-F inclus (diamètre extérieur: 6mm) Classe III
Type de câblage	Série

### ALIMENTATIONS LED

Références	Entrée	TBTS	Dimmable	Volume SDB	Min	Max
PLU35019	220-240V	Oui	Non	Hors volume	1	9
PLR35015		Oui	Non	Hors volume	1	5
JOLLY350		Oui	Oui (1-10V)	Hors volume	1	10

### ACCESSOIRES

JB2 / JB4 / JB6	Boîte de connexion étanche IP68 / Boîtes de connexion siliconées IP68	Vendues séparément
TUBE332	Pot d'encastrement	Vendu séparément
WCR275BLACK	Câble 2 fils en caoutchouc	Vendu séparément

Efficacité énergétique de la source lumineuse :

Faisceau: 100°

