

ENCASTRÉS PLAFOND RÉSIDENTIELS ACCESSOIRES FICHE TECHNIQUE



LEDEP06

Système d'éclairage de secours, 3 heures d'autonomie

CARACTÉRISTIQUES

IP	IP20
Entrée	220-240V 50/60Hz

INSTALLATION

Install Connector Type	Flying lead
Recouvrable d'isolant	No
Double isolation	Oui
Courant d'appel	20A 0,012ms
Matériaux	Plastique
Poids	420g
Température ambiante maximale	55°C
TBTS	Oui

CÂBLAGE

Câble	300mm 2-core 0,75mm ²
Type de câblage	Parallèle

UTILISER AVEC

H2 Pro 550	Encastrés de plafond LED dimmable	Vendus séparément
H4 Pro	Gamme d'encastres de plafond orientables	Vendus séparément
H5 500	Gamme d'encastres symétriques et asymétriques	Vendus séparément

RÉFÉRENCES

Références	Description	Puissance
LEDEP06	Système d'éclairage de secours, 3 heures d'autonomie	3W

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Références	Entrée (mA)	Entrée (V)	Sortie (mA)	Sortie (V)
LEDEP06	40 Max	220V-240V 50-60Hz	4 - 470	6 - 55



COLLINGWOOD
LIGHTING

04 816 816 10
collingwoodlighting.com/FR

 /collingwoodlightingfrance

 /collingwoodFR

 collingwoodlightingfrance

GARANTIE

Alimentation LED garantie 3 ans / Batteries
garanties 1 an

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

3 heures d'autonomie

Voyant vert indiquant la charge

241mm

