



SOLIS 1200 x 600

Dalles LED 1200 x 600

CARACTÉRISTIQUES

IK	IK06
IP	IP44
Couleur LED	Couleur fixe
UGR	<19
Détecteur	Non
Dimmable	Non
Entrée	220-240V
Durée de vie	50 000h
IRC	>80Ra
SDCM	3SDCM
Sans vacillement	Oui

INSTALLATION

Type de connecteur	Terminaux intégrés
Recouvrable d'isolant	Non
Volume SDB	2
Courant d'appel	<50A 0,05ms
Matériaux	Polycarbonate Aluminium Acier galvanisé
Poids	6,4kg
Température ambiante maximale	40°C
Normes de construction	Satisfait les essais au fil incandescent: 850° C
Classe	2

PHOTOMÉTRIE @ 25 °C

Références	Finition	Attributs	Attributs II	Attributs III	Puissance	Couleur	Faisceaux	lm	lm/W	lx @ 1m
P1C19S60W	Blanc Mat	60W	Non dimmable	UGR19 TP(a)	60W	4000K	90°	6300	105	2944
P1C22S60W	Blanc Mat	60W	Non dimmable	UGR22 TP(b)	60W	4000K	110°	6300	105	2260
P1C19D60W	Blanc Mat	60W	DALI	UGR19 TP(a)	60W	4000K	90°	6300	105	2944

CÂBLAGE

Type de câblage	Parallèle
-----------------	-----------

ACCESSOIRES

P1SMC	Kit de montage en saillie pour dalles LED 1200 x 600	Vendu séparément
P1SKC	Kit de suspension pour dalles LED 1200 x 600	Vendu séparément
LEDEP10	Kit d'éclairage de secours, test automatique	Vendu séparément



COLLINGWOOD
LIGHTING

04 816 816 10
collingwoodlighting.com/FR

/collingwoodlightingfrance

/collingwoodFR

collingwoodlightingfrance

GARANTIE

5 ans de garantie prolongée disponible

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

Basse luminance pour un confort visuel optimal. Parfaites pour les bureaux, la lecture, l'écriture, le travail sur ordinateur et les salles de conférences

Installation simple et rapide

Chaque dalle LED est compatible avec le kit d'éclairage de secours d'une autonomie de 3 heures

Kits de montage en saillie et en suspension disponibles séparément

Faisceau:

