



## PLDM35020

ALIMENTATION LED DIMMABLE 230V À UTILISER AVEC LE RL111

### Caractéristiques et avantages

Alimentation LED à courant constant

Dimmable avec la plupart des variateurs à découpage début et fin de phase et systèmes de contrôle d'éclairage

Charge Mini/Maxi: 10W/18W

### DONNÉES PRODUIT

Référence	PLDM35020
-----------	-----------

### CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Puissance nominale	ENTRÉE		SORTIE		Facteur de puissance
	Courant	Tension	Courant	Tension	
N/A	N/A	220-240V	350mA	30 - 52V	>0,95

### GÉNÉRAL

Température extérieure (ta = °C)	-25 à +50
Température du boîtier (tc = °C)	80
Contrôle	Direct, variateur à découpage début et fin de phase
Double isolation	Oui
Efficacité (%)	>80
Courant d'appel	45A 0,2ms
IP	20
Repiquage possible	Non
Protection	Contre les court-circuits et les surcharges
Très basse tension de sécurité	Oui
Poids (g)	95

### CÂBLAGE

Liaisons de sortie	Bornes
Câble d'entrée (m)	0,5mm <sup>2</sup> - 1,5mm <sup>2</sup>
Câble de sortie (m)	0,5mm <sup>2</sup> - 1,5mm <sup>2</sup>

### ACCESSOIRES

Référence	Description
RL111	Source LED AR111 de 12W

### GARANTIE

1 an

### Dimensions

