



COLLINGWOOD  
LIGHTING

04 816 816 10  
collingwoodlighting.com/FR

 /collingwoodlightingfrance

 /collingwoodFR

 collingwoodlightingfrance

## PSDIM350

Alimentation LED 350mA dimmable

### CARACTÉRISTIQUES

IP	IP20
Dimmable	Oui (1-10V)
Puissance nominale	N/A
Source lumineuse prévue	LED

### INSTALLATION

Double isolation	Oui
Volume SDB	Hors volume
Courant d'appel	20A 0,4ms
Efficacité	>80%
Matériaux	Polycarbonate blanc UL94-V0
Poids	100g
TBTS	Oui
Classe	2

### GARANTIE

5 ans

### CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

Dimmable 1-10V

IP20

Courant de sortie de 350mA

### ACCESSOIRES

Aucun accessoire disponible avec ce produit

### RÉFÉRENCES

Références	Description
PSDIM350	Alimentation LED 350mA dimmable


### CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Puissance nominale	Courant d'entrée (mA)	Entrée (V)	Courant de sortie (mA)	Sortie (V)	Facteur de puissance
N/A	0,25A	110-240V AC	350mA	2-74V	>0,95

123mm



22mm



79mm