



COLLINGWOOD
LIGHTING

04 816 816 10
collingwoodlighting.com/FR

 /collingwoodlightingfrance

 /collingwoodFR

 collingwoodlightingfrance

PSDIM700

Alimentation LED 700mA dimmable

CARACTÉRISTIQUES

IP	IP20
Dimmable	Oui (1-10V)
Puissance nominale	N/A
Source lumineuse prévue	LED

INSTALLATION

Double isolation	Oui
Volume SDB	Hors volume
Courant d'appel	20A 0,4ms
Efficacité	80%
Matériaux	Polycarbonate blanc UL94-V0
Poids	100g
TBTS	Oui
Classe	2

GARANTIE

5 ans

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

Dimmable 1-10V

IP20

Courant de sortie de 700mA

ACCESSOIRES

Aucun accessoire disponible avec ce produit

RÉFÉRENCES

Références	Description
PSDIM700	Alimentation LED 700mA dimmable


CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Puissance nominale	Courant d'entrée (mA)	Entrée (V)	Courant de sortie (mA)	Sortie (V)	Facteur de puissance
N/A	0,25A	110-240V AC	700mA	2 - 71V	0,95

123mm



22mm



79mm