



PROJECTEUR SUR RAIL 38W

Projecteur LED sur rail non-dimmable 38W

CARACTÉRISTIQUES

IP	IP20
Couleur LED	Couleur fixe
Orientable	90°
Angle de rotation	355°
Dimmable	Non
Entrée	220-240V 50/60Hz
Durée de vie	70 000h (L70, B50)
IRC	>90Ra
SDCM	3SDCM

INSTALLATION

Diamètre d'encastrement	N/A
Volume SDB	N/A
Courant d'appel	31A, 0,18ms
Efficacité	85
Matériaux	Aluminium / Acier / Polycarbonate
Poids	1,22kg
Température ambiante maximale	40°C
TBTS	Oui
Classe	1

PHOTOMÉTRIE @ 25 °C

Références	Finition	Puissance	Couleur	Faisceaux	lm	lm/W	lx @ 1m
TLBLK2040	Noir	38W	4000K	20°	2800	74	12950
TLBLK7040	Noir	38W	4000K	70°	2800	74	2400
TLWH2040	Blanc	38W	4000K	20°	2800	74	12950
TLWH7040	Blanc	38W	4000K	70°	2800	74	2400
TLBLK2030	Noir	38W	3000K	20°	2100	55	10300
TLBLK7030	Noir	38W	3000K	70°	2100	55	1850
TLWH2030	Blanc	38W	3000K	20°	2100	55	10300
TLWH7030	Blanc	38W	3000K	70°	2100	55	1850

CÂBLAGE

Câble	Circuit 3 allumages
Type de câblage	Série

ALIMENTATION LED

Références	Entrée	TBTS	Dimmable	Volume SDB	Min	Max
NR (alimentation TBTS intégrée)						

ACCESSOIRES

ACCESSOIRES RAILS	Accessoires et rails Global™	Vendus séparément
RHCL	Diffuseur anti-éblouissements en nid d'abeille	Vendu séparément



COLLINGWOOD
LIGHTING

04 816 816 10
collingwoodlighting.com/FR

/collingwoodlightingfrance

/collingwoodFR

collingwoodlightingfrance

GARANTIE

7 ans de garantie prolongée disponible

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

Projecteur entièrement ajustable pour diriger le flux lumineux

IRC élevé, technologie CrispWhite par LUXEON pour rendre les blancs plus éclatants et les couleurs plus vives (uniquement en 3000K)

Compatible avec les rails Global™ circuit 3 allumages

Choix de finitions Blanc, Alu et Noir

Choix de températures LED et de faisceaux

Faisceaux: 20° 70°

