



SRR02505A

## Transformateur de Courant Ouvrant SC1 18mm 250/5A 0.6VA Classe 1

### Caractéristiques techniques

#### Attributs d'identification spécifiques pour la protection

|                 |                                        |
|-----------------|----------------------------------------|
| Type de produit | Transformateur de courant non intrusif |
|-----------------|----------------------------------------|

#### Fonctions

|                     |   |
|---------------------|---|
| Classe de précision | 1 |
|---------------------|---|

#### Puissance

|           |        |
|-----------|--------|
| Puissance | 0,6 VA |
|-----------|--------|

#### Dimensions

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Diamètre de l'ouverture | 18 mm   |
| Hauteur                 | 72,8 mm |
| Largeur                 | 44,4 mm |
| Profondeur              | 59,6 mm |
| Hauteur de l'ouverture  | 19,5 mm |
| Largeur de l'ouverture  | 18 mm   |

#### Fréquence

|           |            |
|-----------|------------|
| Fréquence | 50 - 60 Hz |
|-----------|------------|

#### Tension

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Tension assignée d'isolement | 3 000 V |
|------------------------------|---------|

#### Conditions d'utilisation

|                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| Température de service            | -40 - 65 °C |
| Température de stockage/transport | -40 - 65 °C |

#### Sécurité

|                           |      |
|---------------------------|------|
| Classe de protection (IP) | IP20 |
|---------------------------|------|

#### Courant électrique

|                           |       |
|---------------------------|-------|
| Courant Max au primaire   | 250 A |
| Courant Max au secondaire | 5 A   |

#### Installation, montage

|         |                               |
|---------|-------------------------------|
| Montage | Rail DIN, Platine de fixation |
|---------|-------------------------------|