



HW2E325ZB

## Disjoncteur Ouvert HW2 66kA 2500A 3P Débrochable pour TU sentinel

### Caractéristiques techniques

#### Courant électrique

|                                                               |         |
|---------------------------------------------------------------|---------|
| Courant assigné nominal                                       | 2 500 A |
| Pouvoir de coupure ultime Icu sous 400V AC selon IEC 60947-2  | 66 kA   |
| Pouvoir de coupure nominal Ics sous 230V AC selon IEC 60947-2 | 66 kA   |
| Pouvoir de coupure nominal Ics sous 400V AC selon IEC 60947-2 | 66 kA   |

#### Endurance

|                                          |        |
|------------------------------------------|--------|
| Endurance électrique en nombre de cycles | 8 000  |
| Endurance mécanique nombre de manœuvres  | 25 000 |

#### Tension

|                                     |          |
|-------------------------------------|----------|
| Tension assignée d'isolement        | 1 000 V  |
| Tension assignée de tenue aux chocs | 12 000 V |
| Type de tension d'alimentation      | AC       |

#### Valeur de résistance

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| Résistance interne | 16 $\mu\Omega$ |
|--------------------|----------------|

#### Architecture

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| Nombre de pôles        | 3           |
| Nombre de pole protégé | 3           |
| Type de boîtier        | Débrochable |
| Type de pôles          | 3P3D        |

#### Déclenchements

|                                 |       |
|---------------------------------|-------|
| Temps de réponse à la fermeture | 50 ms |
|---------------------------------|-------|

#### Puissance

|                                   |          |
|-----------------------------------|----------|
| Puissance dissipée totale sous IN | 359,40 W |
|-----------------------------------|----------|