



ATA123009010



## Moulure ATA 12x30 BP L=2,10m

### Caractéristiques techniques

#### Dimensions

|                            |                         |
|----------------------------|-------------------------|
| Largeur                    | 32 mm                   |
| Longueur                   | 2 100 mm                |
| Hauteur                    | 13 mm                   |
| Section intérieure / utile | 330-330 mm <sup>2</sup> |

#### Capacité

|                                                                 |   |
|-----------------------------------------------------------------|---|
| Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, sans dispositifs) | 2 |
|-----------------------------------------------------------------|---|

#### Équipement

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| Éclisses incluses             | Oui |
| Nombre de cloisons clipsables | 0   |
| Avec film de protection       | Non |
| Nombre de cloisons            | 0   |

#### Matières

|                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| Code RAL              | 9010                    |
| Traitement de surface | Non traité              |
| Matière               | Polyvinylchloride (PVC) |
| Couleur               | Blanc pur               |

#### Sécurité

|                                                   |      |
|---------------------------------------------------|------|
| Indice de protection IP                           | IP40 |
| Code de protection IK contre les chocs mécaniques | IK07 |
| Sans halogène                                     | Non  |

#### Installation, montage

|                      |     |
|----------------------|-----|
| Perforation de socle | Non |
|----------------------|-----|

#### Connectivité

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Accessoires d'alignement | Sans éclisses |
|--------------------------|---------------|

#### Conditions d'utilisation

|                        |       |
|------------------------|-------|
| Température de service | -5 °C |
|------------------------|-------|

#### Normes

|                                                          |     |
|----------------------------------------------------------|-----|
| Convient pour l'intégrité fonctionnelle selon DIN4102-12 | Non |
|----------------------------------------------------------|-----|