



BA740080

## Goulotte de câblage en PVC BA7 40x80mm gris

### Caractéristiques techniques

#### Architecture

Flexible Non

#### Modèle

Configuration des parois du profilé Estampé

#### Dimensions

Hauteur de goulotte 40 mm

Longueur 2000 mm

Largeur de goulotte 80 mm

Largeur des découpes latérales 6 mm

#### Porte, couvercle

Forme de couvercle en vrac

#### Matières

Couleur gris

#### Installation, montage

Perforation de socle EN 50085-2-3:1999

Mode de fixation bottom punching

#### Câble

Nombre de fils ex. H07Y-U/R/K 1,5 mm<sup>2</sup>  
 (taux de remplissage 40%) 73

Nombre de fils ex. H07Y-U/R/K 2,5 mm<sup>2</sup>  
 (taux de remplissage 40%) 52

Nombre de fils ex. H07Y-U/R/K 1 mm<sup>2</sup> (taux  
 de remplissage 40%) 101

#### Standards

Homologations EN50085-2-3

Classement UL 94 V0

#### Sécurité

Sans halogène Non

Classement en réaction au feu M1

#### Identification

meta\_keyword

Goulotte de câblage ; Standard ; Pas de 12.5 mm ;  
 Gris RAL 7030;Goulottes de câblage ; Chemin de  
 câbles ; Gaine de câbles ; Canalisation électrique ;  
 Conduit de câblage ;