



BA7A100100

## Goulotte de câblage en PVC BA7A 100x100mm gris

## Caractéristiques techniques

Architecture	
Flexible	Non
Modèle	
Configuration des parois du profilé	Estampé
Dimensions	
Hauteur de goulotte	100 mm
Longueur	2000 mm
Largeur de goulotte	100 mm
Largeur des découpes latérales	6 mm
Porte, couvercle	
Forme de couvercle	en vrac
Matières	
Couleur	gris
Installation, montage	
Perforation de socle	EN 50085-2-3:1999
Mode de fixation	bottom punching
Câble	
Nombre de fils ex. H07Y-U/R/K 1,5 mm² (taux de remplissage 40%)	346
Nombre de fils ex. H07Y-U/R/K 2,5 mm² (taux de remplissage 40%)	247
Nombre de fils ex. H07Y-U/R/K 1 mm² (taux de remplissage 40%)	480
Standards	
Homologations	EN50085-2-3
Classement UL 94	VO
Sécurité	
Sans halogène	Non
Classement en réaction au feu	M1
Identification	
meta kevword	Fiche à broches ; Connecteur à broches ; Prise à broches : Douille à broches : Réceptacle à broches:

broches ; Douille à broches ; Réceptacle à broches;

meta\_keyword