



Goulotte de câblage en PVC BA7A 60x25mm gris

Caractéristiques techniques

Architecture

Flexible	Non
----------	-----

Modèle

Configuration des parois du profilé	Estampé
-------------------------------------	---------

Dimensions

Hauteur de goulotte	60 mm
Longueur	2000 mm
Largeur de goulotte	25 mm
Largeur produit installé	25 mm
Largeur des découpes latérales	6 mm

Porte, couvercle

Forme de couvercle	en vrac
--------------------	---------

Matières

Couleur	gris
---------	------

Installation, montage

Perforation de socle	EN 50085-2-3:1999
Mode de fixation	bottom punching

Câble

Nombre de fils ex. H07Y-U/R/K 1,5 mm ² (taux de remplissage 40%)	39
Nombre de fils ex. H07Y-U/R/K 2,5 mm ² (taux de remplissage 40%)	28
Nombre de fils ex. H07Y-U/R/K 1 mm ² (taux de remplissage 40%)	54

Standards

Homologations	EN50085-2-3
Classement UL 94	V0

Sécurité

Sans halogène	Non
Classement en réaction au feu	M1

Identification

meta_keyword	Goulotte de câblage;Standard;Pas de 12.5 mm;Gris RAL 7030;
--------------	---

BA7A60025