



BA7A80040

## Goulotte de câblage en PVC BA7A 80x40mm gris

### Caractéristiques techniques

#### Architecture

|          |     |
|----------|-----|
| Flexible | Non |
|----------|-----|

#### Modèle

|                                     |         |
|-------------------------------------|---------|
| Configuration des parois du profilé | Estampé |
|-------------------------------------|---------|

#### Dimensions

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Hauteur de goulotte | 80 mm |
|---------------------|-------|

|          |         |
|----------|---------|
| Longueur | 2000 mm |
|----------|---------|

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Largeur de goulotte | 40 mm |
|---------------------|-------|

|                                |      |
|--------------------------------|------|
| Largeur des découpes latérales | 6 mm |
|--------------------------------|------|

#### Porte, couvercle

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Forme de couvercle | en vrac |
|--------------------|---------|

#### Matières

|         |      |
|---------|------|
| Couleur | gris |
|---------|------|

#### Installation, montage

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| Perforation de socle | EN 50085-2-3:1999 |
|----------------------|-------------------|

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Mode de fixation | bottom punching |
|------------------|-----------------|

#### Câble

|                                                                                |    |
|--------------------------------------------------------------------------------|----|
| Nombre de fils ex. H07Y-U/R/K 1,5 mm <sup>2</sup><br>(taux de remplissage 40%) | 97 |
|--------------------------------------------------------------------------------|----|

|                                                                                |    |
|--------------------------------------------------------------------------------|----|
| Nombre de fils ex. H07Y-U/R/K 2,5 mm <sup>2</sup><br>(taux de remplissage 40%) | 69 |
|--------------------------------------------------------------------------------|----|

|                                                                              |     |
|------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Nombre de fils ex. H07Y-U/R/K 1 mm <sup>2</sup> (taux<br>de remplissage 40%) | 135 |
|------------------------------------------------------------------------------|-----|

#### Standards

|               |             |
|---------------|-------------|
| Homologations | EN50085-2-3 |
|---------------|-------------|

|                  |    |
|------------------|----|
| Classement UL 94 | V0 |
|------------------|----|

#### Sécurité

|               |     |
|---------------|-----|
| Sans halogène | Non |
|---------------|-----|

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| Classement en réaction au feu | M1 |
|-------------------------------|----|

#### Identification

|              |                                                               |
|--------------|---------------------------------------------------------------|
| meta_keyword | Goulotte de câblage;Standard;Pas de 12.5 mm;Gris<br>RAL 7030; |
|--------------|---------------------------------------------------------------|