



BA7A80080

**Goulotte de câblage en PVC BA7A 80x80mm gris**

**Caractéristiques techniques**

**Architecture**

Flexible Non

**Modèle**

Configuration des parois du profilé Estampé

**Dimensions**

Hauteur de goulotte 80 mm

Longueur 2000 mm

Largeur de goulotte 80 mm

Largeur des découpes latérales 6 mm

**Porte, couvercle**

Forme de couvercle en vrac

**Matières**

Couleur gris

**Installation, montage**

Perforation de socle EN 50085-2-3:1999

Mode de fixation bottom punching

**Câble**

Nombre de fils ex. H07Y-U/R/K 1,5 mm<sup>2</sup>  
 (taux de remplissage 40%) 206

Nombre de fils ex. H07Y-U/R/K 2,5 mm<sup>2</sup>  
 (taux de remplissage 40%) 148

Nombre de fils ex. H07Y-U/R/K 1 mm<sup>2</sup> (taux  
 de remplissage 40%) 287

**Standards**

Homologations EN50085-2-3

Classement UL 94 V0

**Sécurité**

Sans halogène Non

Classement en réaction au feu M1

**Identification**

meta\_keyword Goulotte de câblage;Standard;Pas de 12.5 mm;Gris  
 RAL 7030;