



BA7A80120

Goulotte de câblage en PVC BA7A 80x120mm gris

Caractéristiques techniques

Architecture

Flexible	Non
----------	-----

Modèle

Configuration des parois du profilé	Estampé
-------------------------------------	---------

Dimensions

Hauteur de goulotte	80 mm
---------------------	-------

Longueur	2000 mm
----------	---------

Largeur de goulotte	120 mm
---------------------	--------

Largeur des découpes latérales	6 mm
--------------------------------	------

Porte, couvercle

Forme de couvercle	en vrac
--------------------	---------

Matières

Couleur	gris
---------	------

Installation, montage

Perforation de socle	EN 50085-2-3:1999
----------------------	-------------------

Mode de fixation	bottom punching
------------------	-----------------

Câble

Nombre de fils ex. H07Y-U/R/K 1,5 mm ² (taux de remplissage 40%)	315
--	-----

Nombre de fils ex. H07Y-U/R/K 2,5 mm ² (taux de remplissage 40%)	226
--	-----

Nombre de fils ex. H07Y-U/R/K 1 mm ² (taux de remplissage 40%)	438
--	-----

Standards

Homologations	EN50085-2-3
---------------	-------------

Classement UL 94	V0
------------------	----

Sécurité

Sans halogène	Non
---------------	-----

Classement en réaction au feu	M1
-------------------------------	----

Identification

meta_keyword	Goulotte de câblage ; Standard ; Pas de 12.5 mm ; Gris RAL 7030;
--------------	---