



EMS001B



quickconnect

Minuterie simple temporisation connexion SanVis

Caractéristiques techniques

Architecture

Mode de fixation rail DIN

Principales caractéristiques électriques

Fréquence assignée 50/60

Dimensions

Longueur 64 mm

Largeur produit installé 17.5 mm

Puissance

Puissance max. avec tubes fluo non compensés 3600 VA

Puissance consommée 1 VA

Puissance dissipée avec câble 3.3 W

Puissance dissipée par la commande 0.25 W

Alimentation

Tension d'alimentation 230 V

Gestion des ampoules fluorescentes

Puissance Max. avec tubes fluo compensés parallèle 1000 VA

Gestion des ampoules incandescentes

P max. avec lampes à incandescence 2300 W

Installation, montage

Type de montage rail DIN

Connexion

Section de raccordement en câble rigide 1,5 / 2,5mm²

Type de contact 1F

Configuration

Plage de temporisation 30s / 10min

Sécurité

Indice de protection IP IP20

Identification

Minuterie ; cage d'escalier ; simple
temporisation;Interrupteurs crépusculaires ;
DéTECTEURS de luminosité ; Capteurs de crépuscule ;
Commutateurs de lumière automatiques ; Dispositifs
de commande de l'éclairage en fonction de la
luminosité ;

meta_keyword