




EPS450B



Télérupteur minuterie 1F 230V SanVis

Caractéristiques techniques

Modèle

Type de commutation contact normalement ouvert

Commandes & indicateurs

Affichage / Afficheur LED d'état intégrée dans le bouton de commande manuelle

Tension

Tension circuit de commande en CC 0 V

Tension de service 230 V~ +10%/-15%

Dimensions

Largeur produit installé 18 mm

Largeur 1 modules

Puissance

Puissance max. avec tubes fluo non compensés 1000 VA

Consommation à l'appel 5 VA

Gestion des ampoules fluorescentes

Lampes fluorescentes max. 1200 VA

Puissance Max. avec tubes fluo compensés parallèle 300 VA

Lampes fluorescentes à compensation parallèle 300 VA

Gestion des ampoules incandescentes

P max. avec lampes à incandescence 1500 W

Ampoules à incandescence et halogènes 230 V max. 1500 W

Connexion

Section de raccordement en câble rigide 1,5 / 2,5mm²

Nombre de contacts 1

Type de contact 1F

Configuration

Plage de temporisation 5min / 1h

Équipement

Type de télérupteur électronique

Standards

Identification

meta_keyword

Télérupteur ; Bouton poussoir ; Eclairage ;
Télérupteur silencieux ; Commande
d'éclairage;Contacteur électrique ; Interrupteur
électrique ; Commutateur électrique ; Disjoncteur
électrique ; Relais électrique ;