



ESD425SDC

**Contacteur silencieux 25A, 4F, 24VDC**

**Caractéristiques techniques**

**Principales caractéristiques électriques**

Fréquence assignée 50

**Tension**

Tension circuit de commande en CC 24 V

**Dimensions**

Largeur produit installé 35.75 mm

**Puissance**

Consommation à l'appel 2.8 VA

Consommation de maintien 2.8 VA

Puissance dissipée par contact 1.5 W

Puissance dissipée par la commande 2.8 W

Puissance d'emploi à 230V en AC7 en catégorie A 4.6 kW

Puissance d'emploi à 230V en AC7 en catégorie B 880 W

Puissance d'emploi à 400V en AC7 en catégorie A 13.8 kW

Puissance d'emploi à 400V en AC7 en catégorie B 2.6 kW

**Déclenchement**

Temps de réponse à l'ouverture 15 ms

Temps de reponse à la fermeture 25 ms

**Endurance**

Endurance électrique en nombre de cycles 30000

**Gestion des ampoules fluorescentes**

Puissance Max. avec tubes fluo compensés parallèle 810 VA

Lampes fluorescentes compensées duo 1990 VA

**Gestion des ampoules incandescentes**

P max. avec lampes à incandescence 1900 W

**Installation, montage**

Couple de serrage 1,2Nm

**Connexion**

Section de raccordement en câble rigide 1 / 10 mm<sup>2</sup>

**Utilisation**

commande sur place/manuelle

Non

**Sécurité**

Indice de protection IP

IP2X

**Identification**

meta\_keyword

Contacteur ; Contacteur chauffage ; Contacteur de puissance ; Contacteur éclairage ; Commande d'éclairage; Contacteur électrique ; Interrupteur électrique ; Commutateur électrique ; Disjoncteur électrique ; Relais électrique ;