



ESS220B



quickconnect

Contacteur 20A 2F 230V

Caractéristiques techniques

Principales caractéristiques électriques

Fréquence assignée	50
--------------------	----

Tension

Tension circuit de commande en CC	0 V
-----------------------------------	-----

Puissance

Consommation à l'appel	10.7 VA
------------------------	---------

Consommation de maintien	2.9 VA
--------------------------	--------

Puissance d'emploi à 230V en AC1	4000 W
----------------------------------	--------

Puissance d'emploi à 230V en AC3	1100 W
----------------------------------	--------

Puissance dissipée par contact	1 W
--------------------------------	-----

Puissance dissipée par la commande	2.9 W
------------------------------------	-------

Puissance d'emploi à 230V en AC7 en catégorie A	3.6 kW
---	--------

Déclenchement

Temps de réponse à la fermeture	30 ms
---------------------------------	-------

Endurance

Endurance électrique en nombre de cycles	30000
--	-------

Gestion des ampoules fluorescentes

Puissance Max. avec tubes fluo compensés parallèle	310 VA
--	--------

Lampes fluorescentes compensées duo	740 VA
-------------------------------------	--------

Gestion des ampoules incandescentes

P max. avec lampes à incandescence	740 W
------------------------------------	-------

Connexion

Section de raccordement en câble rigide	1,5 / 10mm ²
---	-------------------------

Nombre de contacts	2
--------------------	---

Type de contact	2F
-----------------	----

Utilisation

commande sur place/manuelle	Non
-----------------------------	-----

Sécurité

Indice de protection IP	IP2X
-------------------------	------

Rigidité diélectrique distance bobine contact	4kV
---	-----

Identification

meta_keyword

Contacteur ; Contacteur chauffage ; Contacteur de puissance ; Contacteur éclairage ; Commande d'éclairage; Contacteur électrique ; Interrupteur électrique ; Commutateur électrique ; Disjoncteur électrique ; Relais électrique ;