



ESS221B



quickconnect

Contacteur à commande manuelle 20A 2F 230V

Caractéristiques techniques

Principales caractéristiques électriques

Fréquence assignée 50

Tension

Tension circuit de commande en CC 0 V

Puissance

Consommation à l'appel 10.7 VA

Consommation de maintien 2.9 VA

Puissance d'emploi à 230V en AC1 4000 W

Puissance dissipée par contact 1 W

Puissance dissipée par la commande 2.9 W

Puissance d'emploi à 230V en AC7 en catégorie A 3.6 kW

Déclenchement

Temps de réponse à la fermeture 30 ms

Endurance

Endurance électrique en nombre de cycles 30000

Gestion des ampoules fluorescentes

Puissance Max. avec tubes fluo compensés parallèle 310 VA

Lampes fluorescentes compensées duo 740 VA

Gestion des ampoules incandescentes

P max. avec lampes à incandescence 740 W

Connexion

Section de raccordement en câble rigide 1,5 / 10mm²

Nombre de contacts 2

Type de contact 1F

Utilisation

commande sur place/manuelle Oui

Sécurité

Indice de protection IP IP2X

Rigidité diélectrique distance bobine contact 4kV

Identification

meta_keyword

Contacteur ; Contacteur chauffage ; Contacteur de
puissance ; Contacteur éclairage ; Commande
d'éclairage;Contacteur électrique ; Interrupteur
électrique ; Commutateur électrique ; Disjoncteur
électrique ; Relais électrique ;