



GDM213A

Coffret Gamma+ 26 pré-équipé SanVis 2 rangées

Caractéristiques techniques

Installation, montage

Adapté à un usage extérieur	Non
-----------------------------	-----

Fonctions

Interrupteur principal de protection	Non
--------------------------------------	-----

Configuration

Nombre de dispositifs de protection contre le défaut d'arc AFDD	0
---	---

Capacité

Nombre de modules	26
-------------------	----

Tension

Tension nominale	230-230 V
------------------	-----------

Courant électrique

Courant assigné nominal	50,4 A
-------------------------	--------

Dimensions

Profondeur	103 mm
Hauteur	375 mm
Largeur	250 mm

Couvercle, porte

Cadenassable	Non
Couvercle/porte transparent(e)	Non

Matière

Code RAL	9010
Couleur	Blanc pur
Matériau	Plastique

Raccordement

Nombre d'entrée de câbles	0
Nombre de phases accessibles	1

Éléments fournis

Nombre de disjoncteurs différentiels de type A	1
Nombre d'interrupteurs différentiels dans l'enveloppe	2

Équipement

Nombre de groupe lumière	2
Nombre de rangées	2
Avec compteur d'énergie	Non
Nombre de rails	2
Extension possible	Oui
Avec transformateur pour sonnerie	Non
Avec prise de courant	Non

Sécurité

Résistance aux chocs IK	IK05
Classe de protection (IP)	IP30
Nombre de disjoncteurs différentiels 30 mA	0
Nombre de disjoncteurs différentiels 300 mA	0

Compatibilité

Groupe de raccordements de four approprié pour un groupe haute tension	Oui
--	-----

Durabilité

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----