



HA740100

**Goulotte de câblage sans halogene HA7 40x100mm gris clair**

**Caractéristiques techniques**

**Architecture**

Flexible Non

**Modèle**

Configuration des parois du profilé Estampé

**Dimensions**

Hauteur de goulotte 40 mm

Longueur 2000 mm

Largeur de goulotte 100 mm

Largeur des découpes latérales 6 mm

**Porte, couvercle**

Forme de couvercle en vrac

**Matières**

Couleur gris clair

**Installation, montage**

Perforation de socle EN 50085-2-3:1999

Mode de fixation bottom punching

**Câble**

Nombre de fils ex. H07Y-U/R/K 1,5 mm<sup>2</sup>  
 (taux de remplissage 40%) 91

Nombre de fils ex. H07Y-U/R/K 2,5 mm<sup>2</sup>  
 (taux de remplissage 40%) 65

Nombre de fils ex. H07Y-U/R/K 1 mm<sup>2</sup> (taux  
 de remplissage 40%) 127

**Standards**

Homologations EN50085-2-3

Classement UL 94 V0

**Sécurité**

Sans halogène Oui

Classement en réaction au feu M1

**Identification**

meta\_keyword Goulotte ; Cheminement de câbles ; Conduit ; Tuyau ; Plinthe ;