



HNG3705007035B

**Goulotte de câblage en PPO sans halogene HNG 37x50mm gris clair**

**Caractéristiques techniques**

**Architecture**

Flexible Non

**Modèle**

Configuration des parois du profilé Estampé

**Dimensions**

Hauteur de goulotte 37 mm

Longueur 2000 mm

Largeur de goulotte 50 mm

Largeur des découpes latérales 5 mm

**Porte, couvercle**

Forme de couvercle en vrac

**Matières**

Couleur gris clair

**Installation, montage**

Perforation de socle EN 50085-2-3:1999

Mode de fixation bottom punching

**Câble**

Nombre de fils ex. H07Y-U/R/K 1,5 mm<sup>2</sup>  
 (taux de remplissage 40%) 65

Nombre de fils ex. H07Y-U/R/K 2,5 mm<sup>2</sup>  
 (taux de remplissage 40%) 47

Nombre de fils ex. H07Y-U/R/K 1 mm<sup>2</sup> (taux  
 de remplissage 40%) 91

**Standards**

Classement UL 94 V1

**Sécurité**

Sans halogène Oui

**Identification**

meta\_keyword Goulotte de câblage ; Sans Halogène ; Pas de 12.5 mm ; Gris RAL 7035;Goulottes de câblage ; Chemin de câbles ; Gaine de câbles ; Canalisations électriques ; Conduit de câblage ;