



HNG5002507035B

Goulotte de câblage en PPO sans halogene HNG 50x25mm gris clair

Caractéristiques techniques

Architecture

Flexible Non

Modèle

Configuration des parois du profilé Estampé

Dimensions

Hauteur de goulotte 50 mm

Longueur 2000 mm

Largeur de goulotte 25 mm

Largeur des découpes latérales 5 mm

Porte, couvercle

Forme de couvercle en vrac

Matières

Couleur gris clair

Installation, montage

Perforation de socle EN 50085-2-3:1999

Mode de fixation bottom punching

Câble

Nombre de fils ex. H07Y-U/R/K 1,5 mm²
 (taux de remplissage 40%) 43

Nombre de fils ex. H07Y-U/R/K 2,5 mm²
 (taux de remplissage 40%) 31

Nombre de fils ex. H07Y-U/R/K 1 mm² (taux
 de remplissage 40%) 60

Standards

Classement UL 94 V1

Sécurité

Sans halogène Oui

Identification

meta_keyword

Goulotte de câblage ; Sans Halogène ; Pas de 12.5
 mm ; Gris RAL 7035;Goulottes de câblage ; Chemin
 de câbles ; Gaine de câbles ; Canalisations électriques ; Conduit de câblage ;