



HNG7505007035B

Goulotte de câblage en PPO sans halogene HNG 75x50mm gris clair

Caractéristiques techniques

Architecture

Flexible	Non
----------	-----

Modèle

Configuration des parois du profilé	Estampé
-------------------------------------	---------

Dimensions

Hauteur de goulotte	75 mm
---------------------	-------

Longueur	2000 mm
----------	---------

Largeur de goulotte	50 mm
---------------------	-------

Largeur des découpes latérales	5 mm
--------------------------------	------

Porte, couvercle

Forme de couvercle	en vrac
--------------------	---------

Matières

Couleur	gris clair
---------	------------

Installation, montage

Perforation de socle	EN 50085-2-3:1999
----------------------	-------------------

Mode de fixation	bottom punching
------------------	-----------------

Câble

Nombre de fils ex. H07Y-U/R/K 1,5 mm ² (taux de remplissage 40%)	141
--	-----

Nombre de fils ex. H07Y-U/R/K 2,5 mm ² (taux de remplissage 40%)	101
--	-----

Nombre de fils ex. H07Y-U/R/K 1 mm ² (taux de remplissage 40%)	196
--	-----

Standards

Classement UL 94	V1
------------------	----

Sécurité

Sans halogène	Oui
---------------	-----

Identification

meta_keyword

Goulotte de câblage ; Sans Halogène ; Pas de 12.5
mm ; Gris RAL 7035;Goulottes de câblage ; Chemin
de câbles ; Gaine de câbles ; Canalisation électrique
; Conduit de câblage ;