



HW1M308DE

## Disjoncteur Ouvert HW1 55kA 800A 3P Débrochable pour TU sentinel Energy

### Caractéristiques techniques

#### Courant électrique

|  |       |
|--|-------|
| Courant assigné nominal  | 800 A |
| Pouvoir de coupure ultime Icu sous 400 V AC selon IEC60947-2     | 55 kA |
| Pouvoir de coupure de service Ics sous 230 V AC selon IEC60947-2 | 55 kA |
| Pouvoir de coupure de service Ics sous 400 V AC selon IEC60947-2 | 55 kA |

#### Endurance

|   |        |
|---|--------|
| Endurance mécanique nombre de manœuvres | 30 000 |
|---|--------|

#### Équipement

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Nombre contact auxiliaire inverseur | 4 |
|-------------------------------------|---|

#### Tension

|                                     |          |
|-------------------------------------|----------|
| Tension assignée d'isolement        | 1 000 V  |
| Tension assignée de tenue aux chocs | 12 000 V |
| Type de tension d'alimentation      | AC       |

#### Valeur de résistance

|                    |   |
|--------------------|---|
| Résistance interne | 0 |
|--------------------|---|

#### Architecture

|                 |             |
|-----------------|-------------|
| Nombre de pôles | 3           |
| Type de boîtier | Débrochable |
| Type de pôles   | 3P3D        |

#### Déclenchements

|                                 |       |
|---------------------------------|-------|
| Temps de réponse à la fermeture | 45 ms |
|---------------------------------|-------|

#### Puissance

|                                   |         |
|-----------------------------------|---------|
| Puissance dissipée totale sous IN | 64,60 W |
|-----------------------------------|---------|