

Non



LFR1501509016A

| | 15 | |
|----|----|--|
| | | |
| 15 | | |

Goulotte flexible LFR 15x15mm en PVC blanc

Caractéristiques techniques

| | | ons |
|--|--|-----|
| | | |
| | | |

| Dimensions | |
|---|-------------------------|
| Hauteur | 15 mm |
| Largeur | 15 mm |
| Longueur | 20 000 mm |
| Section intérieure / utile | 256-256 mm² |
| Capacité | |
| Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, sans dispositifs) | 1 |
| Matières | |
| Matière | Polyvinylchloride (PVC) |
| Traitement de surface | Non traité |
| Code RAL | 9016 |
| Couleur | Blanc signalisation |
| Sécurité | |
| Code de protection IK contre les chocs mécaniques | IK07 |
| Indice de protection IP | IP40 |
| Normes | |
| Convient pour l'intégrité fonctionnelle selon DIN4102-12 | Non |
| Conditions d'utilisation | |
| Température de service | -5 °C |
| Connectivité | |
| Accessoires d'alignement | Sans éclisses |
| Equipement | |
| Nombre de cloisons | 0 |
| Nombre de cloisons clipsables | 0 |
| Éclisses incluses | Non |

Avec film de protection