LS701

Coupe circuit 1P 125A L58 accessoriable 2 modules

Caractéristiques techniques

Dimensions	
Hauteur	125 mm
Largeur	35 mm
Profondeur	96 mm
Architecture	
Nombre de pôles	1
Courant Electrique	
Courant assigné nominal	125 A
Courant nominal de la cartouche fusible	20 A, 25 A, 32 A, 40 A, 50 A, 63 A, 80 A, 100 A, 125 A
Capacité	
Nombre de modules	2
Usage interne	
Nombre de demi-modules de 17.5mm uniquement pour appareil et kit	4
Conditions d'utilisation	
Température de service	-5 °C
Installation, montage	
Couple de serrage	3,60-3,60 Nm
Montage	Rail DIN
Puissance	
Puissance dissipée totale sous IN	12,84 W
Tension Electrique	
Type de tension d'alimentation	AC
Sécurité	
Indice de protection IP	IP20
Connexion	
Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble souple	35-35 mm²
Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble rigide	50-50 mm²
Fusible	
Taille de l'élément fusible	22 x 58

Porte, couvercle	
Cadenassable	Oui

Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification