



MMN204



## Disjoncteur magnétique 2P 25kA 4A 400V access. indicateur IEC 947-2

### Caractéristiques techniques

#### Courant Electrique

|                                                                  |       |
|------------------------------------------------------------------|-------|
| Courant assigné nominal                                          | 4 A   |
| Pouvoir de coupure de service Ics sous 230 V AC selon IEC60947-2 | 20 kA |
| Pouvoir de coupure ultime Icu sous 400 V AC selon IEC60947-2     | 25 kA |

#### Architecture

|               |     |
|---------------|-----|
| Type de pôles | 2P  |
| Courbe        | Mag |

#### Capacité

|                   |   |
|-------------------|---|
| Nombre de modules | 2 |
|-------------------|---|

#### Principales caractéristiques électriques

|                                       |              |
|---------------------------------------|--------------|
| Couple de serrage nominal borne haute | 2,80-2,80 Nm |
| Couple de serrage nominal borne basse | 2,80-2,80 Nm |

#### Tension Electrique

|                                     |           |
|-------------------------------------|-----------|
| Tension assignée d'emploi Ue        | 415-415 V |
| Type de tension d'alimentation      | AC        |
| Tension assignée d'isolement        | 500 V     |
| Tension assignée de tenue aux chocs | 6 000 V   |

#### Fréquence

|           |          |
|-----------|----------|
| Fréquence | 50-60 Hz |
|-----------|----------|

#### Connexion

|                                                                         |                      |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble rigide | 1-35 mm <sup>2</sup> |
| Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble souple | 1-25 mm <sup>2</sup> |
| Section de raccordement des bornes amont à vis, en câble souple         | 1-25 mm <sup>2</sup> |
| Section de raccordement des bornes amont à vis, en câble rigide         | 1-35 mm <sup>2</sup> |

#### Installation, montage

|                                                    |                 |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| Couple de serrage                                  | 2,80-2,80 Nm    |
| Type de raccordement bas pour produits modulaires  | Borne biconnect |
| Type de raccordement haut pour produits modulaires | Borne à vis     |
| Position de montage du produit sous 360°           | Oui             |

|                                                       |                 |
|-------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>Sécurité</b>                                       |                 |
| Indice de protection IP                               | IP20            |
| <b>Conditions d'utilisation</b>                       |                 |
| Degré de pollution suivant IEC60664 / IEC60947-2      | 2               |
| Tropicalisation/humidité/Exécution                    | Tous climats    |
| Température de service                                | -25 °C          |
| <b>Puissance</b>                                      |                 |
| Puissance dissipée totale sous IN                     | 0,40 W          |
| <b>Connectivité</b>                                   |                 |
| Type de connection / prise                            | Borne à vis     |
| Alignement des bornes hautes pour produits modulaires | Bornes alignées |
| Alignement des bornes basses pour produits modulaires | Bornes alignées |