



SBN280

Interrupteur modulaire 2 pôles 80A

Caractéristiques techniques

Architecture

Nombre de pôles	2
-----------------	---

Dimensions

Largeur	35 mm
---------	-------

Courant Electrique

Courant assigné nominal	80 A
Pouvoir de fermeture à 400 V en AC23A	1 354 A
Courant court-circuit avec fusible gI-gG	0,96 kA

Installation, montage

Couple de serrage	3,60-3,60 Nm
-------------------	--------------

Tension Electrique

Tension assignée d'emploi Ue	400-400 V
Type de tension d'alimentation	AC
Tension assignée d'isolement	440 V
Tension assignée de tenue aux chocs	6 000 V

Capacité

Nombre de modules	2
-------------------	---

Sécurité

Indice de protection IP	IP20
-------------------------	------

Fréquence

Fréquence	50-60 Hz
-----------	----------

Équipement

Nombre de contacts à fermeture	2
Nombre de contacts à ouverture	0

Conditions d'utilisation

Température de service	-20 °C
Température de stockage/transport	-40 °C

Connexion

Section de raccordement en câble souple	6 - 35 mm ²
Section de raccordement en câble rigide	6 - 50 mm ²

Endurance

Endurance mécanique nombre de manœuvres	40 000
Puissance	
Puissance dissipée totale sous IN	5,40 W
Puissance dissipée par pôle à In	2,70 W