



SPK602

Parafoudre 2P pour ligne ADSL

Caractéristiques techniques

Installation, montage

Montage	Rail DIN
Couple de serrage	0,5-0,5 Nm

Normes

Norme Internationale IEC61643	C1, C2, C3, D1
-------------------------------	----------------

Tension Electrique

Tension assignée d'emploi Ue	130-130 V
Tension maximale de régime permanent Uc suivant IEC61643-1	185 V
Niveau de protection Up IEC61643-1	0,30 kV

Courant Electrique

Courant nominal de décharge In 8 - 20 μ s C2 IEC61643	10 kA
Courant tenue aux chocs Iimp (10/350 μ s) selon IEC61643 L-N(PEN)/ N-PE	1 kA
Courant choc (Iimp) L-N(PEN)/ N-PE	10 kA

Dimensions

Hauteur	90 mm
Largeur	17,70 mm
Profondeur	58 mm

Conditions d'utilisation

Température de service	-40 °C
------------------------	--------

Equipement

Avec contact de signalisation à distance	Oui
--	-----

Connexion

Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble souple	0,2-2,5 mm ²
Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble rigide	0,2-2,5 mm ²