



SRG30005

## Transformateur de Courant à barre/câble passant BG 1254 3000/5A 15VA Classe 1

### Caractéristiques techniques

#### Fonctions

Classe de précision	1
---------------------	---

#### Puissance

Puissance	15 VA
Puissance dissipée totale sous IN	16 W

#### Dimensions

Diamètre de l'ouverture	98 mm
Hauteur	198 mm
Largeur	160 mm
Profondeur	40 mm
Hauteur de l'ouverture	98 mm
Largeur de l'ouverture	122 mm

#### Connectivité

Type de connection / prise	Borne à vis
----------------------------	-------------

#### Fréquence

Fréquence	50-60 Hz
-----------	----------

#### Tension Electrique

Tension assignée d'isolement	3 000 V
------------------------------	---------

#### Conditions d'utilisation

Température de service	-40 °C
Température de stockage/transport	-40 °C

#### Connexion

Section de raccordement en câble souple	1.5 - 6 mm <sup>2</sup>
Section de raccordement en câble rigide	1.5 - 6 mm <sup>2</sup>

#### Sécurité

Indice de protection IP	IP10
-------------------------	------

#### Courant Electrique

Courant Max au primaire	3 000 A
Courant Max au secondaire	5 A

#### Installation, montage

Montage	Rail DIN, Platine de fixation
---------	-------------------------------