TRE202

IP55

Module 2 sorties 10A IP55 KNX radio QL

Caractéristiques techniques

Connectivité

Protocole radio	Radio KNX
Catégorie du récepteur	2
Système de bus EIB/KNX	Non
Système bus radio-KNX	Oui

Paramétrage

Modes de configuration supportés	ETS, easy, quicklink

Dimensions

Profondeur de montage	40 mm

Matières

Couleur	Blanc

Equipement

Avec curseur pour commutation manuelle	Oui
Radio bidirectionnelle	Oui

Courant Electrique

Courant assigné nominal	10 A
Courant de commutation	10 A

Fréquence

Fréquence	50-50 Hz
Fréquence de réception radio	868,30-868,30 MHz

Puissance

Puissance de sortie	2 300 W

Tension Electrique

Tension de service	230-230 V
Tension d'alimentation du système	230 V AC

Sécurité

Indice de protection IP	IP55

Conditions d'utilisation

Température de service	-10 °C

Textes

Function	Fonctions supplémentaires faciles : +6 scènes, Fonction de répéteur activable pour augmenter la portée radio, Fonction Reset (Retour au réglage d'usine)
Type de raccordement	Avec bornes surélevées à vis

Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification