



TYA608D



Module 8 sorties 16A 230V~ (charges capacitives) avec forçage manuel sans bus

Caractéristiques techniques

Connectivité

Système de bus EIB/KNX	Oui
Système bus radio-KNX	Non

Paramétrage

Modes de configuration supportés	ETS
----------------------------------	-----

Dimensions

Profondeur	65 mm
------------	-------

Matières

Couleur	Gris clair
---------	------------

Équipement

Avec curseur pour commutation manuelle	Oui
Radio bidirectionnelle	Non

Courant Electrique

Courant assigné nominal	16 A
Courant absorbé bus (repos)	9 mA

Fréquence

Fréquence	50-60 Hz
-----------	----------

Puissance

Ampoules à incandescence 230 V	2 300-2 300 W
Puissance de sortie	2 300 W

Tension Electrique

Tension assignée d'emploi Ue	230-230 V
Tension d'alimentation du système	30 V DC Via le bus

Sécurité

Indice de protection IP	IP20
-------------------------	------

Conditions d'utilisation

Température de service	-5 °C
------------------------	-------

Textes

Function	Avec fonctions de sécurité par ex. pour vent, pluie, alarme, Avec fonction de positionnement pour position de store et des lamelles, Avec fonction protection solaire
----------	---

