



TYA624D



Module de sortie pour volets roulants ou stores à bannes pour 4 moteurs 24VDC 6A

Caractéristiques techniques

Architecture

Mode de fixation REG

Fonctions

Fonction avec fonction protection solaire ; avec fonctions de sécurité par ex. pour vent, pluie, alarme ; avec fonction de positionnement pour position de store et des lamelles

Mode de service Mode de fonctionnement réglable pour volet roulant / store

Commandes & indicateurs

Voyant lumineux oui

Affichage / Afficheur LED d'état intégrée dans le bouton de commande manuelle

Principales caractéristiques électriques

Courant nominal 6 A

Intensité du courant

Courant absorbé bus (repos) 4 mA

Dimensions

Largeur 4 modules

Hauteur 90 mm

Puissance

Puissance d'emploi à 230V en AC1 144 W

Matières

Couleur gris clair

Gestion de l'éclairage LED

LED LED d'état intégrée dans le bouton de commande manuelle

Connexion

Section de raccordement en câble rigide 0,75 / 2,5mm²

Nombre de contacts 4

Coupleur de bus avec coupleur de bus intégré

Raccordement de bus raccordement du bus sur la borne de raccordement KNX

Configuration

Réglage

temps de commutation réglable en cas de
modification du sens

Sécurité

Indice de protection IP

IP20

Sans halogène

Non

Identification

Appareil de la famille

TYA

meta_keyword

KNX ; module KNX ; volets KNX ; commande
KNX;Installation domotique ; Système automatisé
pour la maison ; Domotique résidentielle ; Maison
connectée ; Contrôle intelligent de la maison ;