TYA661AN

IP20

quickconnect

Licht Flur

Module de sortie pour l'éclairage variable : 1 sortie directe 300W

Caractéristiques techniques

Tension Electrique

Tension de service par bus	21-32 V
Tension d'entrée	230-230 V
Tension d'alimentation du système	30 V DC Via le bus

Courant Electrique

Courant absorbé bus (transfert de données)	2,30 mA

Fréquence

Fréquence	50-60 Hz

Conditions d'utilisation

Température de service	-5 °C

Connexion

Section de raccordement en câble souple	0.75 - 2.5 mm²
Section de raccordement en câble rigide	0.75 - 2.5 mm²

Equipement

Nombre de sorties	1
Puissance max. de lampe LED	60 W
Type de variateur	Actionneur de variation

Capacité

Nombre de modules	4

Puissance

Ampoules à incandescence et halogènes 230 V	300 W
P max. avec lampes à incandescence	300-300 W
Puissance du variateur	300-300 W

Connectivité

Système bus radio-KNX	Non
Type de connection / prise	QuickConnect

Éclairage

Lampes LED réglables 230 V	60-60 W

Paramétrage

Modes de configuration supportés	ETS

Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification

Textes

Fusible	Protection contre les surchAuffes (affichage à LED), Protégé contre les courts-circuits et les surcharges (affichage à LED)
Principe de variation	Coupure de phase montante ou descendante selon le type de charge, auto-apprentissage, Valeurs de variation minimales/maximales réglables sur l'appareil pour chaque canal
Function	Fonction d'apprentissage activable via le bus pour le Fonctionnement optimisé des lampes fluocompactes et à LED
Type de raccordement	Avec bornes enfichables QuickConnect
Marquage	Porte-étiquette de grande taille
Protection	Avec protection contre la surchAuffe, les surcharges et les courts-circuits

Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification