



TYF616

## Module 16 sorties multi applications

### Caractéristiques techniques

#### Connectivité

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Système de bus EIB/KNX | Oui |
| Système bus radio-KNX  | Non |

#### Dimensions

|            |       |
|------------|-------|
| Profondeur | 64 mm |
|------------|-------|

#### Matières

|         |            |
|---------|------------|
| Couleur | Gris clair |
|---------|------------|

#### Équipement

|                                        |     |
|----------------------------------------|-----|
| Avec curseur pour commutation manuelle | Oui |
| Radio bidirectionnelle                 | Non |

#### Courant Electrique

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Courant assigné nominal | 10 A |
|-------------------------|------|

#### Fréquence

|           |          |
|-----------|----------|
| Fréquence | 50-60 Hz |
|-----------|----------|

#### Puissance

|                     |         |
|---------------------|---------|
| Puissance de sortie | 2 300 W |
|---------------------|---------|

#### Tension Electrique

|                                   |                    |
|-----------------------------------|--------------------|
| Tension assignée d'emploi Ue      | 195-255 V          |
| Tension d'alimentation du système | 30 V DC Via le bus |

#### Sécurité

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Indice de protection IP | IP20 |
|-------------------------|------|

#### Conditions d'utilisation

|                        |       |
|------------------------|-------|
| Température de service | -5 °C |
|------------------------|-------|