



VA12D

**Coffret de dist.,Volta,APV,1x12M,IP30,Version France**

**Caractéristiques techniques**

**Installation, montage**

|         |            |
|---------|------------|
| Montage | En saillie |
|---------|------------|

**Courant Electrique**

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Courant assigné nominal | 63 A |
|-------------------------|------|

**Equipement**

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Nombre rangées            | 1   |
| Avec fermeture            | Non |
| Borne à conducteur neutre | Non |
| Plaque de montage incluse | Oui |

**Dimensions**

|                               |          |
|-------------------------------|----------|
| Hauteur                       | 245 mm   |
| Largeur                       | 305 mm   |
| Profondeur                    | 96,50 mm |
| Largeur en unités de division | 12       |

**Porte, couvercle**

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| Nombre de portes               | 1   |
| Couvercle/porte transparent(e) | Non |

**Matières**

|          |           |
|----------|-----------|
| Matière  | Plastique |
| Code RAL | 9010      |
| Couleur  | Blanc pur |

**Sécurité**

|                                                   |                      |
|---------------------------------------------------|----------------------|
| Classe de protection                              | Classe II            |
| Code de protection IK contre les chocs mécaniques | IK07                 |
| Indice de protection IP                           | IP30                 |
| Type de verrouillage                              | Loquet, Sans serrure |
| GWT tenue au fil incandescent                     | 750 °C               |