



VS104TR

**Coffret saillie 4 M porte transp.**

**Caractéristiques techniques**

**Tension Electrique**

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Tension nominale | 400-400 V |
|------------------|-----------|

**Installation, montage**

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| Adapté à un usage extérieur | Non        |
| Montage                     | En saillie |

**Courant Electrique**

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Courant assigné nominal | 63 A |
|-------------------------|------|

**Equipement**

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Nombre de rails           | 1   |
| Nombre rangées            | 1   |
| Nombre de travée de large | 1   |
| Avec fermeture            | Non |
| Borne à conducteur neutre | Non |
| Borne de mise à la terre  | Oui |
| Plaque de montage incluse | Non |

**Capacité**

|                   |   |
|-------------------|---|
| Nombre de modules | 4 |
|-------------------|---|

**Fonctions**

|                  |     |
|------------------|-----|
| Avec guide-câble | Oui |
|------------------|-----|

**Dimensions**

|                               |        |
|-------------------------------|--------|
| Hauteur                       | 184 mm |
| Largeur                       | 138 mm |
| Profondeur                    | 99 mm  |
| Largeur en unités de division | 4      |

**Porte, couvercle**

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| Nombre de portes               | 1   |
| Nombre de serrure de la porte  | 0   |
| Couvercle/porte transparent(e) | Oui |

**Matières**

|          |           |
|----------|-----------|
| Matière  | Plastique |
| Code RAL | 9010      |
| Couleur  | Blanc pur |

### Sécurité

|                                                   |                      |
|---------------------------------------------------|----------------------|
| Classe de protection                              | Classe II            |
| Code de protection IK contre les chocs mécaniques | IK07                 |
| Type de verrouillage                              | Loquet, Sans serrure |
| GWT tenue au fil incandescent                     | 750 °C               |