

VS112TR

Coffret saillie 12 M porte transp.

Caractéristiques techniques

Tension Electrique	
Tension nominale	400-400 V
Installation, montage	
Adapté à un usage extérieur	Non
Montage	En saillie
Courant Electrique	
Courant assigné nominal	63 A
Equipement	
Nombre de rails	1
Nombre rangées	1
Nombre de travée de large	1
Avec fermeture	Non
Borne à conducteur neutre	Non
Borne de mise à la terre	Oui
Plaque de montage incluse	Non
Capacité	
Nombre de modules	12
Fonctions	
Avec guide-câble	Oui
Dimensions	
Hauteur	252 mm
Largeur	282 mm
Profondeur	99 mm
Largeur en unités de division	12
Porte, couvercle	
Nombre de portes	1
Nombre de serrure de la porte	0
Couvercle/porte transparent(e)	Oui
Matières	
Matière	Plastique
Code RAL	9010
Couleur	Blanc pur

Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification

Sécurité

Classe de protection	Classe II
Code de protection IK contre les chocs mécaniques	IK07
Indice de protection IP	IP40
Type de verrouillage	Loquet, Sans serrure
GWT tenue au fil incandescent	750 °C

Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification