



WNA105

Prise 2P+T Cubyko à détrompage associable Gris IP55

Caractéristiques techniques

Courant Electrique

Courant assigné nominal	16 A
-------------------------	------

Fréquence

Fréquence	50-60 Hz
-----------	----------

Conditions d'utilisation

Température de service	-15 °C
------------------------	--------

Connexion

Type de connexion / prise	Verrou tournant
---------------------------	-----------------

Sécurité

Code de protection IK contre les chocs mécaniques	IK07
---	------

Indice de protection IP	IP55
-------------------------	------

Dimensions

Profondeur des boîtes d'encastrement	35 mm
--------------------------------------	-------

Matières

Couleur	Gris
---------	------

Code RAL	7011
----------	------

Finition	Satiné
----------	--------

Matière	Polycarbonate (PC), Polypropylène (PP)
---------	--

Installation, montage

Montage	Encastré, En saillie
---------	----------------------

Connectivité

Type de montage	Clipsé
-----------------	--------

Équipement

Type ou normes de prises de courant	Broche de contact de protection
-------------------------------------	---------------------------------

Prise inclinée ou inclinable	Non
------------------------------	-----

Avec couvercle à charnière	Non
----------------------------	-----

Broche ronde de protection de mise à la terre	Oui
---	-----

Avec lampe de signalisation	Non
-----------------------------	-----

Textes

Couvercle	Pour obturation de prises de courant
-----------	--------------------------------------

Inscription	Avec inscription
Related Series	cubyko