



WNC122

Prise double Cubyko horizontale 2P+T saillie Gris IP55

Caractéristiques techniques

Architecture	
Mode de fixation	vissé
Fonctions	
Raccordement centralisé	Oui
Commandes & indicateurs	
Voyant lumineux	non
Principales caractéristiques électriques	
Fréquence assignée	50/60
Dimensions	
Largeur produit installé	90 mm
Matières	
Couleur	complet gris
Couleur	gris (nuances)
Installation, montage	الله الم
Mode de fixation	A vis
Type de montage	en saillie
Type de montage Connexion	en saillie
	en saillie mini 2x1 mm² - maxi 2x2,5 mm²
Connexion	
Connexion Section de raccordement en câble rigide	
Connexion Section de raccordement en câble rigide Standards	mini 2x1 mm² - maxi 2x2,5 mm²
Connexion Section de raccordement en câble rigide Standards Homologations Sécurité Code de protection IK contre les chocs	mini 2x1 mm² - maxi 2x2,5 mm² NFC 61314
Connexion Section de raccordement en câble rigide Standards Homologations Sécurité Code de protection IK contre les chocs mécaniques	mini 2x1 mm² - maxi 2x2,5 mm²
Connexion Section de raccordement en câble rigide Standards Homologations Sécurité Code de protection IK contre les chocs	mini 2x1 mm² - maxi 2x2,5 mm² NFC 61314
Connexion Section de raccordement en câble rigide Standards Homologations Sécurité Code de protection IK contre les chocs mécaniques Indice de protection IP	mini 2x1 mm² - maxi 2x2,5 mm² NFC 61314

gallery; Enjoliveur; Touche; Enjoliveur blanc;

Touche blanche ; Appareillage mural ; Prise murale ;

Boîtier mural ; Plaque de montage mural ; Prise

électrique murale ;

meta_keyword