



WXF160D

Prise de courant Schuko gallery 2P+T dune

Caractéristiques techniques

Courant Electrique

Courant assigné nominal	16 A
-------------------------	------

Fréquence

Fréquence	50-60 Hz
-----------	----------

Tension Electrique

Tension de sortie	5-5 V
-------------------	-------

Conditions d'utilisation

Température de service	-10 °C
------------------------	--------

Sécurité

Code de protection IK contre les chocs mécaniques	IK05
---	------

Indice de protection IP	IP21
-------------------------	------

Dimensions

Profondeur des boîtes d'encastrement	40 mm
--------------------------------------	-------

Matières

Couleur	Blanc
---------	-------

Code RAL	1013
----------	------

Finition	Brillant
----------	----------

Matière	Polycarbonate (PC)
---------	--------------------

Connectivité

Type de montage	Clipsé
-----------------	--------

Equipement

Type ou normes de prises de courant	SCHUKO
-------------------------------------	--------

Prise inclinée ou inclinable	Non
------------------------------	-----

Avec couvercle à charnière	Non
----------------------------	-----

Broche ronde de protection de mise à la terre	Non
---	-----

Avec lampe de signalisation	Non
-----------------------------	-----

Accessoires

Étiquetés, avec champ d'étiquetage	Non
------------------------------------	-----

Textes

Couvercle	Boîtier complet
-----------	-----------------

