



# SPITBULL 36V



<b>Product - Produit</b>	SPITBULL (Registered brand)
<b>SKU - Référence</b>	054510/ <b>054514</b> /054516(UK)
<b>Tool holder - Type d'emmanchement</b>	SDS PLUS (Drilling & Hammer drilling) & SW13 (Driving, Torquing)
<b>Voltage/Capacity - Tension/ capacité</b>	36 V / 6,2 Ah
<b>A Battery autonomy - Autonomie 1 batterie</b>	223 Wh
<b>Percussion Rate / Cadence de frappe</b>	4090 BPM (Constant)
<b>Impact Energy – Energie d'impact</b>	1,9 J
<b>Weight EPTA - Poids EPTA</b>	4 kg
<b>Weight bare tool - Poids outil nu</b>	2,7 kg
<b>Weight battery 6,2Ah - Poids batterie 6,2Ah</b>	1,3 Kg
<b>Weight charger - Poids chargeur</b>	0,97
<b>Speed - Vitesse</b>	SOFT START / CONSTANT SPEED / SPEED MANAGEMENT : 0 – 300 RPM (Heavy-duty driving & torquing) - 800 RPM (drilling & light-duty driving)
<b>Soft grip - Revêtement antidérapant</b>	YES
<b>Box / System - Mallette / Système</b>	SPIT CARTON BOX / SPIT BOX MEDIUM / SPIT BOX LARGE
<b>Vibration en m/s<sup>2</sup> (mesure effectuée sur 3 axes conformément à la norme EN 60745)</b>	20 (Back) / 15 (front) / 1 (Drive 800RPM) / 0,8 (Drive 300RPM)
<b>K = valeur d'approximation des Mesures vibratoires (m/s<sup>2</sup>)</b>	1,5
<b>Noise - LpA = niveau de pression sonore de classe A</b>	91 dB (A)
<b>Noise - LwA = niveau de puissance sonore de classe A</b>	102 dB (A)
<b>K = valeur d'approximation des mesures</b>	3 dB (A)
<b>Max torque - Couple de serrage Max</b>	Torque management : 10N.m (drilling & light-duty driving) / 15 N.m (heavy-duty driving and torquing)
<b>Max diameter on concrete – Diamètre max de perçage béton</b>	20 mm
<b>Auxiliary Handle – Poignée auxiliaire</b>	GRIP / GAUGE / EASY SETTING DRILL DEPTH - 054496
<b>Light</b>	YES
<b>Battery - Batterie</b>	LARGE AUTONOMY - 6,2 Ah - 054492
<b>Charger - Chargeur</b>	FAST CHARGER 48min - 24-36v – 054494 <i>Works for 28v battery</i>
<b>Compatible accessories - Accessoires disponibles</b>	FULL ANCHORING KIT SW13 – 054517 (PACK) / SDS PLUS ACCESSORIES 054530 & 054531
<b>Compatible consumables - Consommables compatibles</b>	SDS PLUS XT3 DRILLS BITS / LIGHT-DUTY ANCHORS / HEAVY-DUTY ANCHORS TILL 15 Nm
<b>Replace - Remplace</b>	End of life : TOOL 328 – 054461 / CHARGER 328 - 054256

## Société de Prospection et d'Inventions Techniques

S.A.S. au capital de 24.472.000 euros - RCS Romans B 437 181 076 - APE 2594 Z - Siret 437 181 076 00013 - N° TVA FR 32 437 181 076

Siège social : 150, route de Lyon - B.P. 104 - 26501 Bourg-Lès-Valence cedex - France - Tél. 33 (0) 4 75 82 20 20

**SERVICE CLIENTS** 0 810 102 102  
 Tél. 0 810 42 42  
 www.spit.com  
 Prix d'une communication locale en France métropolitaine.

www.spit.com