


MERCURE ISD

ADAPTÉ AUX ISOLANTS DÉROULÉS



IP65



LED standard
Culot GU10



Le spot MERCURE ISD est la solution idéale pour une installation sous isolant déroulé grâce à un système de fixation spécifique étudié pour supporter le poids de l'isolant.

Les + produits :

Ressorts spécifiques :

Adaptés pour supporter le poids de l'isolant déroulé

Douille GU10 Protect® :

Protection Incendie Optimale



Ne nécessite pas l'emploi d'un écarteur de spot



IP65 et classe II :

Utilisation en "Salle d'eau"

Connectique Automatique avec repiquage, Colerette "1/4 de Tour" :

Facilité de montage

Éco-Conception GU10 :

Lampe remplaçable en fin de vie



Livré avec Lampe "Prêt à poser"

MERCURE ISD LED 6w GU10 230V



VERSION STANDARD LED 36°



VERSION DIMMABLE LED 36°

VERSION STEP CCT LED 38°

	3000 K	4000 K	3000 K	4000 K	3000/4000 K
Blanc	361741	361751	361721	361731	361801
Alu	361742	361752	361722	361732	361802
Acier Brossé	361743	361753	361723	361733	361803
Noir	361746	361756	361726	361736	361806
Chromé	361749	361759	361729	361739	361809
LED livrée dans le Pack	029118	029119	029141	029142	550610
Lm/Équivalence/Angle	550 Lm/77w/36°	580 Lm/81w/36°	550 Lm/77w/36°	580 Lm/81w/36°	490-510 Lm/67-72w/38°

BLANC NEUTRE
580Lm
36° 6W GU10
25 000 h

IRC 80
25 000 h L70
EN 62471
groupe 0

MERCURE ISD LED 5w GU10 230V



VERSION STANDARD LED 36°



VERSION DIMMABLE LED 36°

	3000 K	4000 K	3000 K	4000 K
Blanc	361611	361621	361601	361701
Alu	361612	361622	361602	361702
Acier Brossé	361613	361623	361603	361703
Noir	361616	361626	361606	361706
Chromé	361619	361629	361609	361709
LED livrée dans le Pack	029114	029115	029132	029134
Lm/Équivalence/Angle	450 Lm/64w/36°	475 Lm/67w/36°	450 Lm/64w/36°	475 Lm/67w/36°

BLANC NEUTRE
475Lm
36° 6W GU10
25 000 h

IRC 80
25 000 h L70
EN 62471
groupe 0

MERCURE ISD LED Smart Wifi 6w GU10 230V



Blanc	360501
Alu	360502
Acier Brossé	360503
Noir	360506
Chromé	360509
LED livrée dans le Pack	550650
Lm/Équivalence/Angle	450-470 Lm/64-66w/90°

BLANC NEUTRE
470Lm
90° 6W GU10
20 000 h

DIM
3000K
4000K

RGB

WIFI
& VOICE CONTROL

