


DAL

ADAPTÉ POUR DALLE BÉTON
FIXE



IP65



LED standard
Culot GU10



Les + produits :

Directement encastrable
dans le béton coulé

Boîtier Operculé :
2 x Ø 25 mm
11 x Ø 20 mm
2 x Ø 16 mm

IP65 et classe II :
Utilisation en "Salle d'eau"

**Connectique automatique
avec repiquage,
Colerette "1/4 de Tour":**
Facilité de Montage

Éco-Conception :



Lampe LED standard
remplaçable par l'utilisateur final



Le **Système DAL** a été étudié pour être encastré dans les plafonds en béton coulé.

Le boîtier est composé de 2 pièces : la coiffe avant étant à fixer sur le coffrage, le boîtier se clipsant sur la coiffe avant.

Le boîtier, de par son volume d'air, autorise l'intégration de lampes LED. Un spot spécifique, adapté au boîtier DAL, assure l'étanchéité à l'air (RE2020). De plus, ce spot est IP65 et Classe II, ainsi adapté en "Salle d'eau".

DAL LED 6w GU10 230V

Livré avec Lampe "Prêt à poser"

VERSION STANDARD
LED 36°VERSION DIMMABLE
LED 36°VERSION SWITCH CCT
DIMMABLEVERSION STEP CCT
LED 38°

	3000 K	4000 K	3000 K	4000 K	3000/4000 K	3000/4000 K
Blanc	241301	241341	241401	241441	240471	240451
Alu	241302	241342	241402	241442	240472	240452
Acier Brossé	241303	241343	241403	241443	240473	240453
Noir	241306	241346	241406	241446	240476	240456
Chromé	241309	241349	241409	241449	240479	240459
LED livrée dans le Pack	029118	029119	029141	029142	550620	550610
Lm/Équivalence/Angle	550 Lm / 77w / 36°	580 Lm / 81w / 36°	550 Lm / 77w / 36°	580 Lm / 81w / 36°	480-510 Lm / 68-72w / 45°	490-510 Lm / 67-72w / 38°

BLANC NEUTRE
580Lm
36° 6W GU10
25 000 hIRC 80
25 000 h L70
EN 62471
groupe 0

DAL LED 5w GU10 230V

VERSION STANDARD
LED 36°VERSION DIMMABLE
LED 36°

	3000 K	4000 K	3000 K	4000 K
Blanc	241101	241141	241201	241241
Alu	241102	241142	241202	241242
Acier Brossé	241103	241143	241203	241243
Noir	241106	241146	241206	241246
Chromé	241109	241149	241209	241249
LED livrée dans le Pack	029114	029115	029132	029134
Lm/Équivalence/Angle	450 Lm / 64w / 36°	475 Lm / 67w / 36°	450 Lm / 64w / 36°	475 Lm / 67w / 36°

BLANC NEUTRE
475Lm
36° 5W GU10
25 000 hIRC 80
25 000 h L70
EN 62471
groupe 0

DAL LED Smart Wifi 6w GU10 230V



Blanc	240701
Alu	240702
Acier Brossé	240703
Noir	240706
Chromé	240709
LED livrée dans le Pack	550650
Lm/Équivalence/Angle	450-470 Lm / 64-66w / 90°

