




Conforme
NF DTU 45.11




IP50



IP65





LED standard
Culot GU10



De par sa conformité NF DTU 45.11, le luminaire MBF peut être directement recouvert d'isolant soufflé, y compris ouate de cellulose, et cela sans ajout d'un capot supplémentaire.

Notre solution permet ainsi la mise en œuvre du spot et du capot en une seule opération et sans avoir à intervenir dans les combles.

INSTALLATIONS CONFORMES NF DTU 45.11



Les + produits :

Capot :

Monté en usine
Conforme NF DTU 45.11

IP65 et classe II :

Utilisation en "Salle d'eau"

Connectique automatique avec repiquage.

Colerette "1/4 de Tour":
Facilité de Montage

Ressorts renforcés :

Meilleure tenue du spot
Meilleure étanchéité à l'air

Éco-Conception :



Lampe LED standard
remplaçable par l'utilisateur final



Outil Mercure :

Permet l'extraction du spot
sans abimer le plafond



Réf. : 000068

Livré avec Lampe montée "Prêt à poser"

MBF LED 6w GU10 230V

VERSION STANDARD LED 36°

VERSION DIMMABLE LED 36°

VERSION STANDARD LED 120°

VERSION DIMMABLE LED 120°

VERSION STEP CCT LED 38°

	3000 K	4000 K	3000 K	4000 K	3000 K	4000 K	3000 K	4000 K	3000/4000 K
Blanc	283041	283051	283021	283031	282641	282651	282621	282631	282301
Alu	283042	283052	283022	283032	282642	282652	282622	282632	282302
Acier Brossé	283043	283053	283023	283033	282643	282653	282623	282633	282303
Noir	283046	283056	283026	283036	282646	282656	282626	282636	282306
Chromé	283049	283059	283029	283039	282649	282659	282629	282639	282309
LED livrée dans le Pack	029118	029119	029141	029142	4016-V2	4017-V2	004228	004229	550610
Lm/Équivalence/Angle	550 Lm / 77w / 36°	580 Lm / 81w / 36°	550 Lm / 77w / 36°	580 Lm / 81w / 36°	510 Lm / 72w / 120°	545 Lm / 77w / 120°	500 Lm / 71w / 120°	530 Lm / 75w / 120°	490-510 Lm / 67-72w / 38°

BLANC NEUTRE
580Lm
36° 6W GU10
25 000 h

IRC 80
25 000 h L70
EN 62471
groupe 0

MBF LED 5w GU10 230V

VERSION STANDARD LED 36°

VERSION DIMMABLE LED 36°

	3000 K	4000 K	3000 K	4000 K
Blanc	283081	283091	283061	283071
Alu	283082	283092	283062	283072
Acier Brossé	283083	283093	283063	283073
Noir	283086	283096	283066	283076
Chromé	283089	283099	283069	283079
LED livrée dans le Pack	029114	029115	029132	029134
Lm/Équivalence/Angle	450 Lm / 64w / 36°	475 Lm / 67w / 36°	450 Lm / 64w / 36°	475 Lm / 67w / 36°

BLANC NEUTRE
475Lm
36° 5W GU10
25 000 h

IRC 80
25 000 h L70
EN 62471
groupe 0



MBF LED 5w GU5.3 12V

	3000 K	4000 K
Blanc	282501	283541
Alu	282502	283542
Acier Brossé	282503	283543
Noir	282506	283546
Chromé	282509	283549
LED livrée dans le Pack	550180	029231
Lm/Équivalence/Angle	490 Lm / 69w / 38°	510 Lm / 72w / 38°
Driver livré dans le Pack	550080	

BLANC NEUTRE
510Lm
38° 5W GU5.3
25 000 h

IRC 80
25 000 h L70
EN 62471
groupe 0



MBF LED Smart Wifi 6w GU10 230V



Blanc	282401
Alu	282402
Acier Brossé	282403
Noir	282406
Chromé	282409
LED livrée dans le Pack	550650
Lm/Équivalence/Angle	450-470 Lm / 64-66w / 90°

BLANC NEUTRE
470Lm
90° 6W GU10
20 000 h

DIM
3000K
4000K



RGB

WIFI
& VOICE CONTROL

