

MBF BL "Basse Luminance"

ADAPTÉ AUX ISOLANTS SOUFLÉS ET DÉROULÉS
MEILLEUR CONFORT VISUEL




Conforme
NF DTU 45.11



IP50



IP65



LED standard
Culot GU10





Le spot MBF BL "Basse Luminance" optimise le confort visuel et réduit la sensation d'éblouissement.

De par sa conformité NF DTU 45.11, le luminaire MBF BL peut être directement recouvert d'isolant soufflé, y compris ouate de cellulose, et cela sans ajout d'un capot supplémentaire.

Ce résultat est obtenu grâce à l'emploi de notre système breveté : la douille GU10 protect.

Notre solution permet ainsi la mise en œuvre du spot et du capot en une seule opération et sans avoir à intervenir dans les combles.

INSTALLATIONS CONFORMES NF DTU 45.11



Les + produits :

Basse Luminance :
Réduction de l'éblouissement

Capot :
Monté en usine
Conforme NF DTU 45.11

Douille GU10 Protect® :
Protection Incendie Optimale



IP65 et classe II :
Utilisation en "Salle d'eau"

Connectique automatique avec repiquage,
Collerette "1/4 de Tour":
Facilité de Montage

Ressorts renforcés :
Meilleure tenue du spot
Meilleure étanchéité à l'air

Éco-Conception :



Lampe LED standard
remplaçable par l'utilisateur final



MBF BL "Basse Luminance"

livré avec Lampe montée "Prêt à poser"

MBF BL LED 6w GU10 230V

VERSION STANDARD LED 36°

	3000 K	4000 K
Blanc	284041	284051
Noir	284046	284056
LED livrée dans le Pack	029118	029119
Lm/Équivalence/Angle	550 Lm / 77w / 36°	580 Lm / 81w / 36°

VERSION DIMMABLE LED 36°

	3000 K	4000 K
Blanc	284021	284031
Noir	284026	284036
LED livrée dans le Pack	029141	029142
Lm/Équivalence/Angle	550 Lm / 77w / 36°	580 Lm / 81w / 36°

VERSION STEP CCT LED 38°

	3000/4000 K
Blanc	284301
Noir	284306
LED livrée dans le Pack	550610
Lm/Équivalence/Angle	490-510 Lm / 67-72w / 38°

BLANC NEUTRE
580Lm
36° 6W GU10
25 000 h

IRC 80
25 000 h L70
EN 62471
groupe 0

MBF BL LED 5w GU10 230V

VERSION STANDARD LED 36°

	3000 K	4000 K
Blanc	284081	284091
Noir	284086	284096
LED livrée dans le Pack	029114	029115
Lm/Équivalence/Angle	450 Lm / 64w / 36°	475 Lm / 67w / 36°

VERSION DIMMABLE LED 36°

	3000 K	4000 K
Blanc	284061	284071
Noir	284066	284076
LED livrée dans le Pack	029132	029134
Lm/Équivalence/Angle	450 Lm / 64w / 36°	475 Lm / 67w / 36°

BLANC NEUTRE
475Lm
36° 6W GU10
25 000 h

IRC 80
25 000 h L70
EN 62471
groupe 0

MBF BL LED Smart Wifi 6w GU10 230V



Blanc	284401
Noir	284406
LED livrée dans le Pack	550650
Lm/Équivalence/Angle	450-470 Lm / 64-66w / 90°

